



Brand

Voorerf 75
4824 GM Breda
T: 076 5416900
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl
info@deventer-profielen.nl

DEVENTER Siliconen dichtingen hebben goede fysische en thermische eigenschappen, evenals een goed herstelvermogen. Het materiaal geeft een zachte sluitdruk en daardoor een hoge tolerantie opname bij kromgetrokken deurbladen.

Siliconen hebben een temperatuurbereik van -60°C tot +250°C. Tevens zijn de **DEVENTER** Siliconen dichtingen brandvertragend. De siliconen profielen voldoen dan ook allemaal standaard aan de **EN13501-1:2007 klasse E**.

DEVENTER Siliconen dichtingen zijn bestand tegen veroudering, weersinvloeden, UV en ozon.

DEVENTER Siliconen kunnen worden toegepast in hout, aluminium en PVC raam- en deurconstructies

Voor zowel binnen als buitendeuren inzetbaar en geschikt voor rook en geluidswerende toepassingen. Daarnaast zijn de **DEVENTER** Siliconen dichtingen ook geschikt voor toepassing in sauna's.

DEVENTER Siliconen hebben de volgende lak verdraagbaarheid:

- ✓ Alkyd lakken
- ✓ Polyurethaan DD lakken
- ✓ 2 componenten epoxy lakken
- ✓ Nitrocellulose lakken
- ✓ Chemisch Oplosmiddelhoudend- of water verdunbare acrylaat lakken

Materiaal beschrijving Siliconen Profielen


DEVENTER Siliconen dichtingen hebben een grote tolerantie opname en zijn in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:








DS 6922



DS 6955



DS 6988



DS 12-18

DEVENTER Siliconen dichtingen zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:

RAL 9010 wit
RAL 1001 beige
RAL 8040 rustiek bruin
RAL 7040 grijs
RAL 9004 zwart

N.B. Siliconen dichtingen zijn niet verkrijgbaar met folie.